

Produktübersicht



Keilriemen-
scheiben

KEILRIEMENSCHLEIBEN

DIN 2211 / DIN 2217

Fertigung von individuellen Keilriemenscheiben nach DIN 2211 und DIN 2217. Mit unserem optimalen Formprozess können wir flexibel, schnell und ohne Modellkosten alle Antriebscheiben abformen und in der werkseigenen Gießerei fertigen. Als Kompletthersteller bearbeiten wir die Scheiben auf modernsten CNC-Maschinen entsprechend der kundenspezifischen Vorgaben.

Stückgewichte bis 6.000 kg und Geometrien bis zu einem Ø 2.500 mm sind problemlos möglich. Auf unseren Schenk Wuchtmaschinen werden die Antriebe anschließend perfekt ausbalanciert. Auch Wuchten im Lohn führen wir für unsere Kunden durch. Außerdem bieten wir Oberflächenbehandlungen, wie das Veredeln oder Galvanisieren der Antriebsscheiben an.

Bei TaperLock-Standardscheiben bis Durchmesser von bis zu 1250 mm verfügen wir über ein umfangreiches Vorratslager in allen gängigen Profilen (z. B. SPZ, SPA, SPB und SPC). Bei DIN-Abweichungen, exklusiven Geometrien, Zwischengrößen oder höheren Umfangsgeschwindigkeiten sind Sonderanfertigungen möglich.

Werkstoffe

- Standardwerkstoff für Umfangsgeschwindigkeiten bis 40 m/s:
Gusseisen EN-GJL-200 bis EN-GJL-300 (GG-20 bis GG-30) nach DIN EN 1561
- Bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten alternative Werkstoffe möglich:
Sphäroguss (EN-GJS-400 bis EN-GJS-800), Stahlguss (GS) oder Stahlschweißausführung
- Gewichtsoptimierte Sonderanfertigungen aus Aluminium

Wellen-Nabe-Verbindungen

- Zylindrische Bohrung mit oder ohne Passfeder
- Vorbereitungen zur Aufnahme von Kupplungen, Flanschen, Spannsätzen oder TaperLock-Spannbuchsenverbindungen

Ausführungen

- Arm-, Boden- oder Vollscheibe
- Doppelarm- oder Doppelbodenscheibe mit Versteifungsrippen (für schwere und breite Antriebe)
- Geteilte Ausführung (für enge Einbausituationen)
- Keilrippenscheiben / Poly-V-Scheiben (kompakte Bauform bei kleineren Antrieben)

Mechanische Bearbeitung

- Standardmäßig ausgewuchtet nach DIN 21940 in Gütestufe G16, G6,3 oder G2,5
- Alle Oberflächen werden zur Vermeidung von Korrosion grundiert
- Individuelle Oberflächenbehandlung und Sonderlackierungen möglich



PRODUKTÜBERSICHT

AUSZUG

Antriebsscheiben

Keilriemenscheiben | Flachriemenscheiben | Schwungscheiben | Gitterscheiben | Zahnriemenscheiben
Gummierte Scheiben | Geteilte Scheiben | Aluminium Scheiben



Antriebstechnik Zubehör

TaperLock Spannbuchsen | Motorspannsysteme | Industrieriemen | Antriebsriemen | Messtechnik | Gummifederelemente
Schwingelemente | Spannelemente | Fundamentklötze | Wellen und Walzen



FLOHR Deutschland

Flohr Industrietechnik GmbH
Im Unteren Tal 1
D-79761 Waldshut
Telefon +49 7751 8731-0

info@flohr-industrietechnik.de
www.flohr-industrietechnik.de

FLOHR Schweiz

Flohr Industrietechnik GmbH
Zilistude 164
CH-5465 Mellikon/AG
Telefon +41 56 267 08 10

info@flohr.ch
www.flohr.ch

FLOHR Österreich

Flohr Industrietechnik
Bucherstraße 37b
A-6922 Wolfurt
Telefon +43 5572 372 158

info@flohr.at
www.flohr.at